

# **Expandfoam**

建築工程的忠實伙伴

閉孔聚乙烯接縫填充支撑帶

### 產品用涂

Expandfoam 是閉孔聚乙烯接縫填充物,它作爲可膨脹接縫填充物用於易壓縮能承受低負荷的磚塊、隔離接合和鉸鏈接合中。同時提供片狀和條狀的 Expandfoam,用於彈性接縫密封膠的背襯。

- 用作膠粘帶支撐密封膠。
- 用於橋面、橋座、沖孔鉸鏈接合。
- 用於上層建築物的磚塊。

### 產品優點

- 易壓縮。
- 承受低負荷。
- 良好的壓縮回彈性。
- 不吸水。
- ■防腐。
- 不含氟利昂。

### 技術規範

BS5628 第三部分"砌體的應用" 段落 20.4。公路建築用途的 DTP 說明書, 91 年 12 月 1000 系列第 1015 條。

#### 產品說明

Expandfoam 是可彎曲、易壓縮的閉孔聚乙烯接縫填充物, 形狀爲片狀和圓形長條狀。有關圓形長條狀的詳情請參考 Expandfoam 的產品說明書。

## 技術支援

富斯樂公司除了供應多種高性能、高質量的建築材料外 ,更爲您提供全面的技術支援,包括:設計諮詢、施工 建議、更可親到施工現場解答有關施工問題或提供指導 。歡迎設計師和承包商與本公司的技術人員聯絡,以提 供進一步資料。


### 設計標準

通路與橋樑

Expandfoam 作爲膨脹接縫填充物可用橋面和拱座的接縫,作爲支撑帶可用於道路的預埋縫。


圖例顯示如下:

■ 橋面預埋縫



- 1. Expandfoam
- 2. Expoband plus 粘在結構混凝土上
- 3. Famguard 防水膜
- 4. Plastic A2 接缝密封膠
- 5. 瀝青表面

■ 道路表面伸縮縫




- 1. Expandfoam
- 2. Colpor 200PF 接缝密封膠
- 3. 混凝土路面
- 4. 裂縫誘導片



#### 外牆砌築

Expandfoam 作爲易壓縮低負荷承載的接縫填充物可用於 嵌鑲牆磚塊周圍的接縫填充。它還可作爲裂縫填充物, 支撐條或脫粘帶用於鑲嵌結構的敞開接縫處,提供對接 縫密封膠的支撐作用鑲嵌磚塊的壓縮接縫。




- 1. Expandfoam
- 2. Thioflex 600 接缝密封膠
- 3. 磚塊
- 4. 磚塊外部
- 5. 混凝土框架

由於粘土磚塊會移動,這就需要接縫填充物能承受低負荷壓縮以降低累積應力。Expandfoam 則符合這些要求。 富斯樂還提供一種叫"龍背 H"片狀聚乙烯接縫填充物,龍背 H 非常堅硬,同時還保持低負荷可壓縮性。它的堅硬性使它易固定,特別對於垂直面。詳情請參考龍背 H 產品說明。

#### 產品特性

EHHIA IT	
形狀:	<b>交聯、可壓縮、閉孔片狀</b>
氣候測試:	無降解
回彈性:	大於 70%
吸水性:	份量極微 (4星期)
可燃性:作爲熱塑材料,Expandfoam 會燒熔。它是可燃	
物,但用於交接口處就能降低火焰蔓延的速度。	
標準密度:	(片狀和帶狀) 33 kg/m³

#### 負荷壓縮曲線



#### 規範條例

設計所採用的接縫填充支撐帶需使用富斯樂公司生産的 Expandfoam。無論是片狀或是帶狀的 Expandfoam 都必須 嚴格按照富斯樂最新技術資料進行鋪裝。

#### 施工說明

#### 接縫密封槽

當 Expandfoam 用於膨脹縫或分隔縫的填充物時,它必須被固定以提供合於尺寸要求的平面密封槽。保證密封槽沒有灰漿和水。

Expandfoam 可用適合的粘合劑固定,如 Supastik 或壓合式膠粘劑。注意不要讓粘合劑沾汙密封口的表面。

Expandfoam 用作接縫填充物時不需要再附加脫粘帶。 Expandfoam 用作支撐脫粘帶時,既可調整密封槽所需要 的深度,又可確保接縫密封膠的移動不會受到密封空穴 底基粘合力的阻礙。

支撑帶的尺寸應該比接縫寬大約 20%,經充份壓縮後可供给密封槽必需的面積。圓形支撑條提供的凸面形截面 爲最佳的密封結構,它們克服了四方形或三角形切面可 能產生扭曲的問題。

## 應用限制

由於 Expandfoam 是用熱塑性材料製成的,因此它是可燃物,不能與需要熱處理的密封膠一起使用。



## 估算

平板尺寸: 1.0 m × 2.0 m

平板厚度: 8mm、12mm、18mm、25mm

### 儲存

本產品在儲存方面無特別要求,只要存放於乾燥處,不要 長時間曝露,尤其是天氣炎熱時。

## 注意事項

作一般用途時本產品不會危害健康。

## 附加說明

富斯樂公司在生產接縫密封膠和附屬產品的同時,還生產 大量補充性產品,包括隔水膜、防水膜、灌漿料、錨固料 和專用地坪材料。還提供大量爲修補,翻新被毀壞的鋼筋 混凝土而專門設計的產品,包括有手工噴灑修補砂漿,高 流態細骨材混凝土,抗化學腐蝕的環氧砂漿和一系列具防 護性能的塗料。



台灣總代理 / Sole Agent in Taiwan 新像工程股份有限公司 Shin Shiang Engineering Co., Ltd. 241 臺北縣三重市仁義街 166 號 No.166, Renyi St., Sanchong City, Taipei Country 241, Taiwan (R.O.C.) Tel: (886) 02-8988-3711

Fax: (886) 02-8981-6409 E-mail: shin.ss@msa.hinet.net 網址:www.fosroc.com.tw

#### 重要聲明

富斯樂公司保證產品生產量,並依據標準的銷售條款進行銷售,資料備索。富斯樂盡力保證所提供的建議、推薦方案和資料準確無誤。但是,由於我們在產品使用過程中無法進行直接和持續的控制。因此,無論是否採用所提供的建議、推薦方案和資料,富斯樂均不能承擔由於產品使用而引發的各種直接或間接責任。